



**Produktgruppe:** Daemmung

## ISOLAIR 30 & 35

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Nadelholz

**ZUSATZSTOFFE:**

Parrafin, Polyharnstoff, wässriges Polymerkonzentrat

**EINSATZORT:**

2,4

**MATERIAL:**

1

**LIEFERFORM:**

2

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

ISOLAIR als Dämm- und Unterdeckplatte: Drei Monate frei bewitterbar, sowie "wasserundurchlässig" gemäß der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). HW4 Die ISOLAIR bietet mit der hohen Hagelwiderstandklasse auch nach einem starken Hagelschlag anhaltenden Schlagregenschutz (geprüft bei der HFA Wien).

ISOLAIR als Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden: Drei Monate frei bewitterbar. Die diffusionsoffene Holzfaserdämmung erfüllt mehrere Funktionen: Dämmung, winddichte und zweite wasserführende Ebene. Bei offenen Fassadenbekleidungen ist zusätzlich die SOPLUTEC UV Fassadenbahn notwendig.

**WAERMELEITWERT [w/mk]:**

keine Angaben

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

natureplus, EPD, PEFC, Keymark

**PRODUKTHOME PAGE:**

<https://www.pavatex.de/produkte/detailansicht/produkt/isolair.html>

**EINZELHANDEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

ja

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

## Hersteller

---

**Firma:** SOPREMA GmbH NL Leutkirch - PAVATEX  
**Strasse:** Wangener Str. 58  
**PLZ Ort:** 88299 Leutkirch  
  
**Telefon:** +49 7561 98550  
**Email:** pavatex@soprema.de  
**Internet:** <https://www.pavatex.de/>

Stand: 26.09.2023

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.